

Práškový hasicí přístroj / Powder Fire Extinguisher / Pulverlöcher / Porral oltó tűzoltó készülék



P6 BETA-A	0279
Třídy požáru / Fire Classes / Brandklassen / Tűzosztály:	ABC
Hasební schopnost / Rating / Rating / Oltásteljesítmény:	34A / 183B / C
Teplotní rozmezí / Temperature Range / Funktionsbereich / Hőmérsékleti tartomány:	-30°C +60°C
Hasivo / Agent / Löschmittel / Oltóanyag:	HJ ABC Universal (MAP 40%)
Hmotnost hasiva / Weight of Agent / Löschmittengewicht / Oltóanyag tömege:	6 kg
Tolerance obsahu hasiva / Tolerance of Agent Content / Löschmittelinhalttoleranz / Oltóanyag tömege toleranciája:	± 0,12 kg
Pracovní tlak při 20°C / Working Pressure at 20°C / Arbeitsdruck bei 20 °C / Munkanyomás 20°C - nál:	15 bar
Tolerance / Tolerance / Toleranz / Tolerancia:	± 1 bar
Zkušební tlak / Testing Pressure / Prüfdruck / Próbyomás:	30 bar
Výtlačný plyn / Propellant / Treibmittel / Hajtógáz:	N ₂ - Dusík / Nitrogen / Stickstoff / Nitrogén
Objem láhve / Volume of Cylinder / Behältervolumen / Palacksúly:	7,6 l
Celková hmotnost / Total Weight / Gesamtgewicht / Teljes súly:	9,6 kg
Rozměry přístroje (š x v) / Device Size (w x h) / Maße des Geräts (B x H) / Eszköz méretei (s x m):	185 x 525 mm
Ks v balení/na paleta / Pcs in the Package/on Pallet / Stk im Paket/auf Palette / Db a csomagban/egy raklapon:	1 / 72
Schválení / Approval / Zugelast / Jóváhagyás:	EN3  CE 
Certifikáty / Certificates / Zulassungskennzeichen / Tanúsítvány száma:	TÜV AUSTRIA CZECH-1272/19/PED/B KKI-660/3/2020

